

Светильники садово-парковые серии **НТУ 05**

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 05 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для рабо-

ты в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

1.5. Светильники садово-парковые серии НТУ 05 изготовлены по ТУ 27.40.39.111-021-19229449-2020.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	40
Тип цоколя	E27

2.2. Расшифровка маркировки:

НТУ 05-XXX-XXX

- цвет рассеивателя (0 – опал, 1 – прозрачный, 2 – дымчатый)
- материал рассеивателя (1 – ПММА, 2 – ПК)
- форма рассеивателя (1 – Латерна, 2 – Поликуб, 3 – Конус, 4 – Ливерпуль, 5 – Арсенал, 6 – Монреаль, 7 – Ретро, 8 – Светлячок)
- максимальная мощность лампы накаливания, Вт

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Рассеиватель – 1 шт.
 - Основание – 1 шт.
 - Керамический патрон – 1 шт.
 - Саморезы – 2 шт.
 - Руководство по эксплуатации.
 - Паспорт – 1 шт.
- Лампа в комплект поставки не входит.

4. Меры безопасности

- 4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производиться специалистами только при отключенной питающей сети.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

- 5.1. Проверить комплектность и целостность светильника.
- 5.2. Ввести сетевые провода через входное отверстие в основании светильника, подключить их к патрону.
- 5.3. Установить патрон в основание светильника, зафиксировав его двумя саморезами.
- 5.4. Установить светильник на вертикальную опору или кронштейн (труба диаметром 60 мм) и закрепить винтом.
- 5.5. Ввернуть лампу. Установить рассеиватель.
- 5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

- 7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.
- 8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.
- 8.3. Компания-производитель не несет ответственности:
- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
 - возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- 8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник садово-парковый НТУ 05-_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ 27.40.39.111-021-19229449-2020 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на ООО «ТДМ». Адрес: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, г. Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.



Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

