




Available on the
App Store

Get it on
Google play

Проводники заземления плоские луженые серии ПЗ
Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

- 1.1. Проводники заземления плоские луженые серии ПЗ (далее – ПЗ) предназначены для заземления различных электротехнических устройств и электроустановок.
- 1.2. Структурное обозначение ПЗ:
ПЗ–S–L–M(X)
Диаметр отверстия в наконечниках, мм
Длина проводника, мм
Сечение проводника, мм²
Проводник заземляющий

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики и габаритные размеры ПЗ представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1. Технические характеристики ПЗ

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Габаритные размеры, мм		Количество в упаковке, шт.
			L	B	
SQ0839-0001	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-150 - M6 TDM	10	150	10,8	7
SQ0839-0002	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-200 - M6 TDM		200		6
SQ0839-0003	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-300 - M6 TDM		300		5
SQ0839-0004	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-400 - M6 TDM		400		4
SQ0839-0005	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-500 - M6 TDM		500		3
SQ0839-0006	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-600 - M6 TDM		600		
SQ0839-0007	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 10-800 - M6 TDM		800		2
SQ0839-0010	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-150 - M8 TDM	16	150	16,0	5
SQ0839-0011	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-200 - M8 TDM		200		4
SQ0839-0012	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-300 - M8 TDM		300		3
SQ0839-0013	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-400 - M8 TDM		400		
SQ0839-0014	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-500 - M8 TDM		500		2
SQ0839-0015	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-600 - M8 TDM		600		
SQ0839-0016	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 16-800 - M8 TDM		800		

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Габаритные размеры, мм		Количество в упаковке, шт.
			L	B	
SQ0839-0020	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-150 - M8 TDM	25	150	19,5	3
SQ0839-0021	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-200 - M8 TDM		200		
SQ0839-0022	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-300 - M8 TDM		300		2
SQ0839-0023	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-400 - M8 TDM		400		
SQ0839-0024	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-500- M8 TDM		500		3
SQ0839-0025	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-600 - M8 TDM		600		2
SQ0839-0026	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 25-800 - M8 TDM		800		
SQ0839-0030	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-200 -M8 TDM	35	200	18,9	3
SQ0839-0031	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-300 - M8 TDM		300		
SQ0839-0032	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-400 - M8 TDM		400		2
SQ0839-0033	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-500 - M8 TDM		500		
SQ0839-0034	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-600 - M8 TDM		600		
SQ0839-0035	Проводник заземления плоский луженый ПЗ 35-800 винт M8 TDM		800		




Рисунок 1. Схема габаритных размеров

3. Конструкция

3.1. Материал провода (плетеный плоский многостренговой шлейф) и наконечников ПЗ – электротехническая медь марки М1. Многостренговая конструкция и плоская форма шлейфа заземления ПЗ обеспечивает исключительную гибкость изделия. Плоские и короткие наконечники ПЗ обеспечивают

удобство присоединения к любым винтовым (болтовым) клеммам заземления электроустановки.

3.2. Покрытие ПЗ – олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее долговременную защиту от коррозии и гарантию высокого качества соединения при любых погодных и климатических условиях.

4. Комплектация

4.1. В комплект поставки входят:

- Проводники заземляющие (см. в таблице 1 количество в упаковке) – 1 упаковка.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на групповую упаковку.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж и подключение ПЗ должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии с правилами устройства (ПУЭ) и эксплуатации (ПТЭЭП) электроустановок, нормами безопасности и регламентами действующими в РФ.

5.1. Место установки ПЗ должно быть зачищено от загрязнения, винтовое (болтовое) крепление должно быть с гровер-шайбой или самоконтрящейся шайбой для предотвращения откручивания.

5.2. Рабочее положение ПЗ – любое.

5.3. Окружающая среда в месте установки не должна содержать агрессивных газов и паров разрушающих металлы.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1.Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, подавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил

транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки

изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Проводники заземляющие ПЗ _____ () шт. в упаковке торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годным к эксплуатации. Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модели:

Проводники заземления плоские луженые ПЗ.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

IP00, h 0,01-0,09, w 0,01-0,03, l 0,15-0,8 (м).

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления « » 20 г.

Срок службы 20 года.

Гарантийный срок 5 лет.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе:

Взъикоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

адрес: Китай, г. Взъикоу ш., Ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приеме:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

• Изделие.

• Паспорт.

• Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Әнім атауы, типі, үлгісі:

Проводники заземления плоские луженые ПЗ.

2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

IP00, h 0,01-0,09, w 0,01-0,03, l 0,15-0,8 (м).

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірілушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық кәлікте тасы-малдасын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзбаңыз, суға батырмаңыз.

6. Әнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі 20 жыл.

Кепілдік мерзімі 5 жыл.

8. Өндірілушінің (үлгілетірі өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
«ТДМ» ЖШҚ тапсырысмен және бақылауанда келесі зауытта өндірілген:

Взъикоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Взъикоу ш., Шифу көш., Синь гимараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттаушылар:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Москва, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

9. Кабылдану туралы ауқат:

Әнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жынтықтылық:

• Бұйым.

• Төлқұжат.

• Орамы.

AM Անճանաչի

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.

Проводники заземления плоские луженые ПЗ:

2. Կիրառման ընթացակառ. արդյունաբերություն / կենսադոլմ:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.

IP00, h 0,01-0,09, w 0,01-0,03, l 0,15-0,8 (м):

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղադիրել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահամարություն:

5. Ավտոմատ չափագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.

Չբարել, չի մեջ չընկնել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անվտանգությունն ապահովելու հրահանգներով.
Դիմել ձեռնարկման տեղը:

7. Տեսադիմացման ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.

Տեսադիմացման ժամկետը՝ 20 տարի:

Երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի:

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ տրամա հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է գործարարական «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.
Взъикоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե. Հիմնասան, քաղաք Վեյչիտու, փողոց Հիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)88982822

Ներմուծողներ.

Անհմանապակ պատահականապես ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաքը Մոսկվայ, փողոցը Դորոժնայա, տունը 60 «Б», հարկը 6, գրասենյակ 603.

9. Վաճառված ընդունման մասին.

Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պատրաստի պահանջների համապատասխան և համարվել է պիսինի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

• Ապրանք:

• Անվանագիր:

• Փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:

Проводники заземления плоские луженые ПЗ.

2. Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:

IP00, h 0,01-0,09, w 0,01-0,03, l 0,15-0,8 (м).

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өкмөттөмөсүнө коомчулук, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кыбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

Ажыратууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузулукта табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 20 жылдан.

Кепилдик мөөнөтү 5 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (уккултанган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:
«ТДМ» ЖЧК буйругласы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:

Взъикоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Дарегі: Кытай, Взъикоу ш., Шифу көч., Синь имараты, кеңсе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттоочулар:

Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Москва, көчө Дорожная, үй 60 Б, кабат 6, кеңсе 603.

9. Кабыл алуу жөнүндө кубулуш:

Өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплектиүүлүк:

• Буюм.

• Паспорт.

• Таңгак.

GE Заспորტո

1. Չրուդդեթիսն ցանկացած տնայնամասի, մոդելը:

Проводники заземления плоские луженые ПЗ.

2. Գաղափարների ճշգրտությունը: արտադրություն / կենսադոլմ.

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու չափագործումը:

IP00, h 0,01-0,09, w 0,01-0,03, l 0,15-0,8 (м).

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները:

Միտնադրողների ընդունված լուրջ պահանջներին հետևելու և, ինչպես որ օգտագործվում է, չպետք է օգտագործվել տրանսպորտի մեջ, չպետք է պահվի փակ տրանսպորտի մեջ, չպետք է պահվի փակ տրանսպորտի մեջ, չպետք է պահվի փակ տրանսպորտի մեջ:

5. Ավտոմատ չափագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:

Չպետք է օգտագործվի, չպետք է օգտագործվի:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անվտանգությունն ապահովելու հրահանգներով:
Տեղեկությունները պետք է ձեռնարկվեն արտադրողի կողմից:

7. Տեսադիմացման ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը:

Տեսադիմացման ժամկետը՝ 20 տարի:

Երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի:

8. Միտնադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ տրամա հետ կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրված է գործարարական «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.
Взъикоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Հասցե. Հիմնասան, քաղաք Վեյչիտու, փողոց Հիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)88982822

Ներմուծողներ.

Անհմանապակ պատահականապես ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաքը Մոսկվայ, փողոցը Դորոժնայա, տունը 60 «Б», հարկը 6, գրասենյակ 603.

9. Վաճառված ընդունման մասին.

Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պատրաստի պահանջների համապատասխան և համարվել է պիսինի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

• Ապրանք:

• Անվանագիր:

• Փաթեթավորում: