

Наименование	Артикул	Макс. мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
				Диаметр	Высота	
Светильник НПП 03-100-005.04 УЗ (корпус и защитная сетка-квадрат, черный) TDM	SQ0311-0002	100	IP54	212	104	0,75
Светильник НПП 03-100-010.01 УЗ "Сириус" TDM	SQ0311-0007			0,47		
Светильник НПП 03-60-010.01 УЗ "Сириус" (SAN-пластик) TDM	SQ0311-0009	40				
Светильник НПП 03-100-010.11 УЗ "Сириус" (метал.корпус) TDM	SQ0311-0010	100		220	95	0,48
Светильник НПП 03-100-010.12 УЗ "Сириус" (метал.корпус, матовый рассеиватель) TDM	SQ0311-0011					
Светильник НПП 03-100-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM	SQ0311-0008	238	IP44	195	1,07	
Светильник НПП 03-2x60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM	SQ0311-0012				2x60	1,12
Светильник НПП 03-60-015.01 УХЛ4 "Рондо" TDM	SQ0311-0013				60	1,0

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампы в комплект поставки не входят)
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется произво-

дить квалифицированному специалисту.

4.3. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Скрутка проводов не допускается.

5. Монтаж

5.1. Распаковать светильник, снять рассеиватель.

5.2. Завести провода в корпус светильника:

- через заранее подготовленные отверстия в основании светильника (для светильников «Рондо» со степенью защиты IP44).
- через сальниковый ввод, срезав кончик сальника для создания отверстия, соответ-

ствующего диаметру провода, сальник зафиксировать в корпусе светильника (для светильников со степенью защиты IP54).

5.3. Провода присоединить к электропатрону.

5.4. Закрепить корпус светильника в намеченном месте установки.

5.5. Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым

видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Сведения об утилизации

8.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс,

черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ..

9. Гарантийный талон

Светильник НПП 03 _____ оровой марки TDM ELECTRIC изготовлен по техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 202 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено в России ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.
info@tdme.ru, info@tdom.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу «TDM ELECTRIC» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

